

MONOSPLIT

MURAL Y DESIGN

A+++ | A+++



Avec sa technologie inverter avancée, la série Y design peut fonctionner en mode chauffage jusqu'à une température de -32°C et **avec une capacité de 100% jusqu'à -15°C .**



Le capteur de mouvement intelligent peut identifier automatiquement l'activité humaine dans la pièce et ajuster le fonctionnement du climatiseur en conséquence. Lorsqu'il détecte une présence dans la pièce, il augmente la vitesse de ventilation. Quand il n'y plus personne, l'appareil continue de fonctionner à vitesse réduite afin d'économiser l'énergie.





Y DESIGN

UNITÉS INTÉRIEURES	ACP-12CH35AEYI/I+	
UNITÉS EXTÉRIEURES	ACP-12CH35AEYI/O+	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FROID	Capacité (W)	3517 (1031 - 4816)
	Classe d'efficacité	A+++
	SEER	9.2
	Plage de fonctionnement	-32°C à 50°C
	Puissance absorbée (W)	748 (102 - 1955)
CHAUD	Capacité (W)	4250 (753 - 7200)
	Classe d'efficacité	A+++
	SCOP	5.3
	Plage de fonctionnement	-32°C à 30°C
	Capacité à -10°C (W)	4250
	Capacité à -15°C (W)	4250
	Puissance absorbée (W)	924 (104 - 2625)
UNITÉ INTÉRIEURE	Débit d'air (m3 / h) H / M / L	575 / 497 / 340
	Déshumidification (L / h)	1.2
	Pression son. (dBA) H / M / L / S	43 / 34 / 24 / 21
	Puissance acoust. (dB)	59
	Dim. emballage (mm)	985 x 370 x 350
	Dim. unité (mm) L x H x P	895 x 298 x 248
	Poids brut / net (kg)	17.5 / 12.7
UNITÉ EXTÉRIEURE	Pression son. (dBA)	< 55.5
	Puissance acoust (dB)	< 60
	Réfrigérant	R32
	Distance supports (mm)	511
	Dim. emballage (mm)	915 x 615 x 370
	Dim. unité (mm) L x H x P	805 x 554 x 330
	Poids brut / net (kg)	34.8 / 32.3
FRIGORIFIQUE	Diamètre tuyau liquide (")	1 / 4
	Diamètre tuyau gaz (")	3 / 8
	Long. max. tuyauterie (m)	25
	Diff. max. hauteur (m)	10
	Long. tuy. préremplie (m)	5
	Charge réf. supp. (gr/m)	12
ÉLECTRIQUE	Tension alimentation (V)	220-240Vac 1Ph, 50Hz
	Protection (A)	16
	Câble alim. (mm2)	3G2,5
	Câble liaison (mm2)	5G1,5
	Position alimentation	Unité extérieure