

MULTISPLIT UNITÉS EXTÉRIEURES



COMBINAISONS	FROID (Kw)						CHAUD (Kw)					
	A	B	C	D	E	TOTAL	A	B	C	D	E	TOTAL
7+7	2,05	2,05				4,10 (1,76-5,46)	2,34	2,34				4,68 (2,02-5,81)
7+9	2,05	2,63				4,68 (2,00-6,18)	2,34	2,93				5,27 (2,25-6,70)
7+12	1,92	3,28				5,20 (2,18-6,76)	2,23	3,81				6,04 (2,54-7,30)
7+18	2,03	5,22				7,25 (3,05-8,15)	2,08	5,34				7,42 (3,12-8,30)
9+9	2,80	2,60				5,20 (2,18-6,76)	3,24	3,24				6,48 (2,72-7,15)
9+12	2,57	3,43				6,00 (2,52-7,50)	3,24	4,31				7,55 (3,17-7,76)
9+18	2,50	5,00				7,50 (3,15-8,25)	2,72	5,43				8,15 (3,42-8,42)
12+12	3,23	3,23				6,46 (2,71-4,80)	3,90	3,90				7,80 (3,28-8,13)
12+18	3,08	4,62				7,70 (3,23-8,30)	3,27	4,90				8,17 (3,49-8,60)
7+7+7	2,05	2,05	2,05			6,15 (3,12-7,64)	2,34	2,34	2,34			7,02 (3,24-7,88)
7+7+9	2,05	2,05	2,94			7,04 (3,16-7,80)	2,34	2,34	3,08			7,76 (3,31-8,10)
7+7+12	2,05	2,05	3,52			7,62 (3,26-8,15)	2,19	2,19	3,75			8,13 (3,41-8,30)
7+7+18	1,73	1,73	4,44			7,90 (3,39-8,35)	1,82	1,82	4,56			8,20 (3,59-8,78)
7+9+9	2,05	2,78	2,78			7,61 (3,24-8,12)	2,23	2,86	2,86			7,95 (3,34-8,25)
7+9+12	1,98	2,53	3,39			7,90 (3,42-8,25)	2,05	2,63	3,52			8,20 (3,47-8,55)
7+12+12	1,80	3,05	3,05			7,90 (3,34-8,35)	1,80	3,20	3,20			8,20 (3,59-8,78)
9+9+9	2,63	2,63	2,63			7,89 (3,32-8,31)	2,73	2,73	2,73			8,19 (3,45-8,54)
9+9+12	2,36	2,36	3,14			7,86 (3,34-8,35)	2,45	2,45	3,30			8,20 (3,52-8,71)
9+12+12	2,14	2,85	2,85			7,84 (3,38-8,37)	2,20	3,00	3,00			8,20 (3,62-8,88)
12+12+12	2,63	2,63	2,63			7,89 (3,45-8,46)	2,73	2,73	2,73			8,19 (3,72-9,04)

3 SORTIES

ACP-27COFM79AERis R32

UNITÉ EXTÉRIEURE	
	ACP-27COFM79AERis R32

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FROID	Capacité (W)	7913 (3077 - 8909)
	Classe d'efficacité	A++
	SEER	6.7
	Plage de fonctionnement	-15°C à 50°C
	Puissance absorbée (W)	2450 (210 - 2960)
CHAUD	Capacité (W)	8206 (2110 - 8471)
	Classe d'efficacité	A+
	SCOP	4.0
	Plage de fonctionnement	-20°C à 24°C
	Capacité à -10°C (W)	5744
	Puissance absorbée (W)	2210 (410 - 2330)
UNITÉ EXTÉRIEURE	Pression son. (dBA)	< 56
	Puissance acoust (dB)	< 70
	Nombre de sorties	3
	Réfrigérant	R32
	Distance supports (mm)	663
	Dim. emballage (mm)	1030 x 750 x 438
	Dim. unité (mm) L x H x P	890 x 673 x 342
	Poids brut / net (kg)	51.8 / 48
FRIGORIFIQUE	Diamètre tuyaux liquides (")	3x 1 / 4
	Diamètre tuyaux gaz (")	3x 3 / 8
	Long. max. tuyauterie (m)	60
	Long. max par UI (m)	30
	Diff. max. hauteur (m)	10
	Long. tuy. préremplie (m)	22.5
	Charge réf. supp. (gr/m)	12
ÉLECTRIQUE	Tension alimentation (V)	220-240Vac 1Ph, 50Hz
	Protection (A)	20
	Câble alim. (mm2)	3G2,5
	Câble liaison (mm2)	5G1,5
	Position alimentation	Unité extérieure