

# MULTISPLIT BUITENUNITS



| COMBINATIE | KOELEN (Kw) |      |      |   |   |                  | VERWARMEN (Kw) |      |      |   |   |                  |
|------------|-------------|------|------|---|---|------------------|----------------|------|------|---|---|------------------|
|            | A           | B    | C    | D | E | TOTAAL           | A              | B    | C    | D | E | TOTAAL           |
| 7+7        | 2,05        | 2,05 |      |   |   | 4,10 (1,76-5,46) | 2,34           | 2,34 |      |   |   | 4,68 (2,02-5,81) |
| 7+9        | 2,05        | 2,63 |      |   |   | 4,68 (2,00-6,18) | 2,34           | 2,93 |      |   |   | 5,27 (2,25-6,70) |
| 7+12       | 1,92        | 3,28 |      |   |   | 5,20 (2,18-6,76) | 2,23           | 3,81 |      |   |   | 6,04 (2,54-7,30) |
| 7+18       | 2,03        | 5,22 |      |   |   | 7,25 (3,05-8,15) | 2,08           | 5,34 |      |   |   | 7,42 (3,12-8,30) |
| 9+9        | 2,60        | 2,60 |      |   |   | 5,20 (2,18-6,76) | 3,24           | 3,24 |      |   |   | 6,48 (2,72-7,15) |
| 9+12       | 2,57        | 3,43 |      |   |   | 6,00 (2,52-7,50) | 3,24           | 4,31 |      |   |   | 7,55 (3,17-7,76) |
| 9+18       | 2,50        | 5,00 |      |   |   | 7,50 (3,15-8,25) | 2,72           | 5,43 |      |   |   | 8,15 (3,42-8,42) |
| 12+12      | 3,23        | 3,23 |      |   |   | 6,46 (2,71-4,80) | 3,90           | 3,90 |      |   |   | 7,80 (3,28-8,13) |
| 12+18      | 3,08        | 4,62 |      |   |   | 7,70 (3,23-8,30) | 3,27           | 4,90 |      |   |   | 8,17 (3,49-8,60) |
| 7+7+7      | 2,05        | 2,05 | 2,05 |   |   | 6,15 (3,12-7,64) | 2,34           | 2,34 | 2,34 |   |   | 7,02 (3,24-7,88) |
| 7+7+9      | 2,05        | 2,05 | 2,94 |   |   | 7,04 (3,16-7,80) | 2,34           | 2,34 | 3,08 |   |   | 7,76 (3,31-8,10) |
| 7+7+12     | 2,05        | 2,05 | 3,52 |   |   | 7,62 (3,26-8,15) | 2,19           | 2,19 | 3,75 |   |   | 8,13 (3,41-8,30) |
| 7+7+18     | 1,73        | 1,73 | 4,44 |   |   | 7,90 (3,39-8,35) | 1,82           | 1,82 | 4,56 |   |   | 8,20 (3,59-8,78) |
| 7+9+9      | 2,05        | 2,78 | 2,78 |   |   | 7,61 (3,24-8,12) | 2,23           | 2,86 | 2,86 |   |   | 7,95 (3,34-8,25) |
| 7+9+12     | 1,98        | 2,53 | 3,39 |   |   | 7,90 (3,42-8,25) | 2,05           | 2,63 | 3,52 |   |   | 8,20 (3,47-8,55) |
| 7+12+12    | 1,80        | 3,05 | 3,05 |   |   | 7,90 (3,34-8,35) | 1,80           | 3,20 | 3,20 |   |   | 8,20 (3,59-8,78) |
| 9+9+9      | 2,63        | 2,63 | 2,63 |   |   | 7,89 (3,32-8,31) | 2,73           | 2,73 | 2,73 |   |   | 8,19 (3,45-8,54) |
| 9+9+12     | 2,36        | 2,36 | 3,14 |   |   | 7,86 (3,34-8,35) | 2,45           | 2,45 | 3,30 |   |   | 8,20 (3,52-8,71) |
| 9+12+12    | 2,14        | 2,85 | 2,85 |   |   | 7,84 (3,38-8,37) | 2,20           | 3,00 | 3,00 |   |   | 8,20 (3,62-8,88) |
| 12+12+12   | 2,63        | 2,63 | 2,63 |   |   | 7,89 (3,45-8,46) | 2,73           | 2,73 | 2,73 |   |   | 8,19 (3,72-9,04) |

## 3 UITGANGEN

### ACP-27COFM79AERIs R32

| BUITENUNIT |                       |
|------------|-----------------------|
|            | ACP-27COFM79AERIs R32 |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|             |                            |                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| KOELEN      | Capaciteit (W)             | 7913 (3077 - 8909)      |
|             | Energie efficiëntieklasse  | A++                     |
|             | SEER                       | 6,7                     |
|             | Bedrijfsbereik             | -15°C tot 50°C          |
|             | Opg. vermogen (W)          | 2450 (210 - 2960)       |
| VERWARMEN   | Capaciteit (W)             | 8206 (2110 - 8471)      |
|             | Energie efficiëntieklasse  | A+                      |
|             | SCOP                       | 4,0                     |
|             | Bedrijfsbereik             | -20°C tot 24°C          |
|             | Vermogen bij -10°C (W)     | 5744                    |
|             | Opg. vermogen (W)          | 2210 (410 - 2330)       |
| BINNENUNIT  | Geluidsdruk (dBA)          | < 56                    |
|             | Geluidsvermogen (dB)       | < 70                    |
|             | Aantal uitgangen           | 3                       |
|             | Koelmiddel                 | R32                     |
|             | Beugelafstand (mm)         | 663                     |
|             | Afm. verpakking (mm)       | 1030 x 750 x 438        |
|             | Afm. unit (mm) L x H x Br  | 890 x 673 x 342         |
|             | Gewicht bruto / netto (kg) | 51.8 / 48               |
| KOELLEIDING | Dia. leiding (vloeibaar)   | 3x 1 / 4"               |
|             | Dia. leiding (gas)         | 3x 3 / 8"               |
|             | Max. lengte (m)            | 60                      |
|             | Max. lengte per unit (m)   | 30                      |
|             | Max. hoogteverschil (m)    | 10                      |
|             | Voorgevulde lengte (m)     | 22,5                    |
|             | Bijvullen gas (gr/m)       | 12                      |
| ELEKTRISCH  | Voedingsspanning (V)       | 220-240Vac<br>1Ph, 50Hz |
|             | Zekering (A)               | 20                      |
|             | Voedingskabel (mm2)        | 3G2,5                   |
|             | Verbindingskabel (mm2)     | 5G1,5                   |
|             | Voeding aansluiten via     | Buitenunit              |