



## HYDROBOX MET GEÏNTEGREERD SANITAIR WATER

| UNITS | HPS-42HM65AERI/IT19H3s | HPS-84HM100AERI/IT24H3s | HPS-120HM155AERI/IT24H9 |
|-------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------|------------------------|-------------------------|-------------------------|

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|            |                                    |                         |                         |                           |
|------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| UNIT       | Compatibele buitenunits (kW)       | 6 / 8 / 10              | 6 / 8 / 10              | 12 / 14 / 16              |
|            | Drempel                            | Koelen                  | 5 - 25                  | 5 - 25                    |
|            | watertemperatuur (°C)              | Verwarmen               | 25 - 65                 | 25 - 65                   |
|            |                                    | Warm water (sanit.)     | 20 - 60                 | 20 - 60                   |
|            | Afmetingen verpakking (mm)         | 730 x 1920 x 730        | 730 x 2180 x 730        | 730 x 2180 x 730          |
|            | Afmetingen unit (mm) L x H x P     | 600 x 1730 x 600        | 600 x 1943 x 600        | 600 x 1943 x 600          |
|            | Gewicht bruto / netto (kg)         | 161 / 140               | 178 / 157               | 180 / 159                 |
|            | Elektrische verwarming             | Verm. (kW)              | 3                       | 9                         |
|            |                                    | Niveau(s)               | 1                       | 3                         |
| HYDRO      | Diameter primaire aansluiting (")  | R1                      | R1                      | R1                        |
|            | Diameter sanitaire aansluiting (") | R3/4                    | R3/4                    | R3/4                      |
|            | Volume sanitair warm water (L)     | 190                     | 240                     | 240                       |
|            | Hoogte manometrische pomp (m)      | 9                       | 9                       | 9                         |
|            | Druk veiligheidsventiel (bar)      | 3                       | 3                       | 3                         |
|            | Maximale sanitaire druk (bar)      | 10                      | 10                      | 10                        |
|            | Drempel flowswitch (m3/h)          | <0.36                   | <0.36                   | <0.60                     |
| ELEKTRISCH | Voeding (V)                        | 220-240Vac<br>1Ph, 50Hz | 220-240Vac<br>1Ph, 50Hz | 380-415Vac<br>3Ph+N, 50Hz |
|            | Zekering (A)                       | 20                      | 20                      | 16                        |
|            | Voedingskabel (mm2)                | 3G2,5                   | 3G2,5                   | 5G2,5                     |
|            | Aansluiting via                    | Binnenunit              | Binnenunit              | Binnenunit                |
|            | Kabel bedieningspaneel             | 4draads                 | 4draads                 | 4draads                   |