



HYDROBOX AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE INTÉGRÉE

| UNITÉS | HPS-42HM65AERI/IT19H3s | HPS-84HM100AERI/IT24H3s | HPS-120HM155AERI/IT24H9 |
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------|

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|            |                                       |                   |                         |                         |                           |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| UNITÉ      | Unités extérieures compatibles (kW)   |                   | 6 / 8 / 10              | 6 / 8 / 10              | 12 / 14 / 16              |
|            | Plage de température d'eau (°C)       | Refroidissement   | 5 - 25                  | 5 - 25                  | 5 - 25                    |
|            |                                       | Chauffage         | 25 - 65                 | 25 - 65                 | 25 - 65                   |
|            |                                       | Eau chaude sanit. | 20 - 60                 | 20 - 60                 | 20 - 60                   |
|            | Dimensions emballage (mm)             |                   | 730 x 1920 x 730        | 730 x 2180 x 730        | 730 x 2180 x 730          |
|            | Dimensions unité (mm) L x H x P       |                   | 600 x 1730 x 600        | 600 x 1943 x 600        | 600 x 1943 x 600          |
|            | Poids brut / net (kg)                 |                   | 161 / 140               | 178 / 157               | 180 / 159                 |
|            | Appoint électrique                    | Puiss. (kW)       | 3                       | 3                       | 9                         |
| Étage(s)   |                                       | 1                 | 1                       | 3                       |                           |
| HYDRO      | Diamètre de connexion primaire (")    |                   | R1                      | R1                      | R1                        |
|            | Diamètre de connexion sanitaire (")   |                   | R3/4                    | R3/4                    | R3/4                      |
|            | Volume eau chaude sanitaire (L)       |                   | 190                     | 240                     | 240                       |
|            | Hauteur manométrique pompe (m)        |                   | 9                       | 9                       | 9                         |
|            | Pression sécurité soupape (bar)       |                   | 3                       | 3                       | 3                         |
|            | Pression sanitaire maximale (bar)     |                   | 10                      | 10                      | 10                        |
|            | Seuil déclenchement flowswitch (m3/h) |                   | <0.36                   | <0.36                   | <0.60                     |
| ÉLECTRIQUE | Tension alimentation (V)              |                   | 220-240Vac<br>1Ph, 50Hz | 220-240Vac<br>1Ph, 50Hz | 380-415Vac<br>3Ph+N, 50Hz |
|            | Protection (A)                        |                   | 20                      | 20                      | 16                        |
|            | Câble alim. (mm2)                     |                   | 3G2,5                   | 3G2,5                   | 5G2,5                     |
|            | Position alimentation                 |                   | Unité intérieure        | Unité intérieure        | Unité intérieure          |
|            | Câble télécommande filaire            |                   | 4 fils                  | 4 fils                  | 4 fils                    |