

MULTISPLIT UNITÉS EXTÉRIEURES



4 SORTIES

ACP-28COFM82AERis R32

COMBINAISONS	FROID (Kw)					CHAUD (Kw)						
	A	B	C	D	E	TOTAL	A	B	C	D	E	TOTAL
7+7	2,05	2,05				4,10 (1,92-5,56)	2,34	2,34				4,68 (3,09-5,80)
7+9	2,05	2,63				4,68 (2,28-6,64)	2,34	3,41				5,75 (3,92-7,36)
7+12	2,05	3,52				5,57 (2,56-7,44)	2,34	3,81				6,15 (4,31-8,10)
7+18	2,05	5,27				7,32 (3,25-9,08)	2,08	5,34				7,42 (5,43-9,80)
9+9	2,63	2,63				5,26 (2,54-7,37)	2,93	2,93				5,86 (4,31-8,10)
9+12	2,63	3,45				6,08 (2,63-7,64)	2,93	3,52				6,45 (4,45-8,36)
9+18	2,59	5,27				7,86 (3,31-9,11)	2,72	5,43				8,15 (5,47-10,02)
12+12	3,52	3,52				7,04 (3,07-8,91)	3,58	3,58				7,16 (4,64-8,72)
12+18	3,06	5,06				8,12 (3,41-9,18)	3,27	4,90				8,17 (5,43-9,80)
18+18	4,51	4,51				9,02 (3,79-9,79)	4,00	4,00				8,00 (5,43-10,10)
7+7+7	2,05	2,05	2,05			6,15 (2,64-7,66)	2,34	2,34	2,34			7,02 (4,45-8,35)
7+7+9	2,05	2,05	2,63			6,73 (3,07-8,91)	2,34	2,34	2,93			7,61 (5,05-9,49)
7+7+12	2,05	2,05	3,36			7,46 (3,18-9,02)	2,34	2,34	3,52			8,20 (5,43-9,60)
7+7+18	1,79	1,79	4,62			8,20 (3,63-9,44)	1,82	1,82	4,56			8,20 (6,09-10,2)
7+9+9	1,90	2,45	2,63			6,98 (3,18-9,02)	2,05	2,63	2,63			7,31 (5,43-9,6)
7+9+12	2,02	2,63	3,23			7,88 (3,31-9,11)	2,05	2,61	3,52			8,18 (5,53-10,0)
7+9+18	1,69	2,18	4,33			8,20 (3,76-9,74)	1,74	2,23	4,23			8,20 (6,35-10,4)
7+12+12	1,93	3,09	3,09			8,11 (3,41-9,18)	1,90	3,15	3,15			8,20 (5,75-10,11)
9+9+9	2,63	2,63	2,63			7,89 (3,31-9,11)	2,73	2,73	2,73			8,19 (5,53-10,0)
9+9+12	2,51	2,51	3,09			8,11 (3,41-9,18)	2,45	2,45	3,30			8,20 (5,75-10,1)
9+9+18	2,05	2,05	4,10			8,20 (3,79-9,79)	2,05	2,05	4,10			8,20 (6,44-10,56)
9+12+12	2,20	2,93	2,93			8,06 (3,63-9,44)	2,20	3,00	3,00			8,20 (6,09-10,2)
12+12+12	2,73	2,73	2,73			8,19 (3,72-9,70)	2,73	2,73	2,73			8,19 (6,34-10,52)
7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05		8,20 (5,34-9,00)	2,05	2,05	2,05	2,05		8,20 (6,36-10,0)
7+7+7+9	1,90	1,90	1,90	2,44		8,14 (5,53-9,35)	1,97	1,97	1,97	2,29		8,20 (6,54-10,18)
7+7+7+12	1,72	1,72	1,72	2,95		8,11 (5,80-9,72)	1,79	1,79	1,79	2,83		8,20 (6,8-10,50)
7+7+9+9	1,76	1,76	2,27	2,27		8,06 (5,72-9,38)	1,86	1,86	2,24	2,24		8,20 (6,72-10,32)
7+7+9+12	1,63	1,63	2,09	2,79		8,14 (5,99-9,78)	1,65	1,65	2,10	2,80		8,20 (6,99-10,58)
7+7+9+18	1,43	1,43	1,74	3,60		8,20 (6,37-9,94)	1,43	1,43	1,74	3,60		8,20 (7,30-10,60)
7+7+12+12	1,51	1,51	2,59	2,59		8,20 (6,27-9,82)	1,51	1,51	2,59	2,59		8,20 (7,25-10,60)
7+9+9+9	1,78	2,14	2,14	2,14		8,20 (5,90-9,41)	1,78	2,14	2,14	2,14		8,20 (6,9-10,54)
9+9+9+9	2,05	2,05	2,05	2,05		8,20 (6,07-9,94)	2,05	2,05	2,05	2,05		8,20 (7,07-10,60)

UNITÉ EXTÉRIEURE	
	ACP-28COFM82AERis R32

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FROID	Capacité (W)	8206 (3077 - 11137)
	Classe d'efficacité	A++
	SEER	6.9
	Plage de fonctionnement	-15°C à 50°C
	Puissance absorbée (W)	2540 (210 - 3450)
CHAUD	Capacité (W)	8206 (2345 - 8528)
	Classe d'efficacité	A+
	SCOP	4.0
	Plage de fonctionnement	-20°C à 24°C
	Capacité à -10°C (W)	5744
UNITÉ EXTÉRIEURE	Puissance absorbée (W)	2210 (450 - 2708)
	Pression son. (dBA)	< 58
	Puissance acoust (dB)	< 70
	Nombre de sorties	4
	Réfrigérant	R32
FRIGORIFIQUE	Distance supports (mm)	673
	Dim. emballage (mm)	1090 x 885 x 500
	Dim. unité (mm) L x H x P	946 x 810 x 410
	Poids brut / net (kg)	67.7 / 62.1
	Diamètre tuyaux liquides (")	4x 1 / 4
ÉLECTRIQUE	Diamètre tuyaux gaz (")	3x 3 / 8 ; 1x 1/2
	Long. max. tuyauterie (m)	80
	Long. max par UI (m)	30
	Diff. max. hauteur (m)	10
	Long. tuy. préremplie (m)	30
Tension alimentation (V)	220-240Vac	
	1Ph, 50Hz	
	Protection (A)	20
	Câble alim. (mm2)	3G2,5
	Câble liaison (mm2)	5G1,5
Position alimentation	Unité extérieure	