

MONOSPLIT

WANDUNIT R+ DESIGN

A+++ | A++



- | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| Geheugen laatste instelling | Timer | Geheugen Luchtdeflectors | Multisplit compatibiliteit | 3 lucht stroom-snelheden | Verwarming bij 8° C | Auto Modus | Turbo | Digitale Display | | |
| | | | | | | | | | | |
| Handmatige bediening | Volg mij functie | Stille werking | 2-wegs condens-afvoerslang | Auto Swing | Soft Start | 12 luchtstroom-snelheden | WiFi Ready | | | |
| | | | | | | | | | | |
| R32 | Nacht-stand | Stof filter | Zelfreinigend | Biofilter | Koeling bij -15 ° C | Verwarming bij -25 ° C | 3D DC Inverter | Foutdetectie en weergave | Koelmiddel lekdetectie sensor | Noodfunctie |
| | | | | | | | | | | |
| 1,0 W Stand-by | Energie-besparings modus | Bescherming tegen corrosie "GOUD" | Ionisator | | Beschermkap van de kleppen | Verwarming Condensator | Verwarming Compressor | Intelligent ontdoeien | Werking op laagspanning | |



Het R+ Design gamma combineert efficiëntie en design in één apparaat. Bovendien zijn de binnenunits uitgerust met een ionisator voor een gezonde binnenlucht.

MONOSPLIT



R+ DESIGN

BINNENUNITS						
WHITE	ACP-09CH25AERI/I+		ACP-12CH35AERI/I+		ACP-18CH50AERI/I+	ACP-24CH70AERI/I+
GOLD	ACP-09CH25AERI/I+G		ACP-12CH35AERI/I+G			
RED			ACP-12CH35AERI/I+R			
SILVER	ACP-09CH25AERI/I+S		ACP-12CH35AERI/I+S			
SILVER MIRROR			ACP-12CH35AERI/I+SM		ACP-18CH50AERI/I+SM	
BUITENUNITS						
	ACP-09CH25AERI/O+		ACP-12CH35AERI/O+		ACP-18CH50AERI/O+	ACP-24CH70AERI/O+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KOELEN	Capaciteit (W)	2638 (1026 - 3224)	3517 (1377 - 4308)	5275 (3391 - 5900)	7034 (2110 - 8206)
	Energie efficiëntieklasse	A+++	A+++	A++	A++
	SEER	9.3	8.5	7	6.5
	Bedrijfsbereik	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C
	Opg. vermogen (W)	613 (90 - 1140)	977 (130 - 1650)	1550 (560 - 2050)	2510 (420 - 3200)
VERWARMEN	Capaciteit (W)	2931 (821 - 3370)	3810 (1067 - 4381)	5568 (3101 - 5850)	7327 (1553 - 8206)
	Energie efficiëntieklasse	A++	A++	A+	A+
	SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
	Bedrijfsbereik	-25°C tot 24°C	-25°C tot 24°C	-20°C tot 24°C	-20°C tot 24°C
	Vermogen bij -10°C (W)	2050	2667	3898	5129
BINNENUNIT	Opg. vermogen (W)	637 (110 - 1080)	977 (160 - 1560)	1500 (780 - 2000)	2130 (300 - 3300)
	Debiet (m3 / h) H / M / L	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Ontvochtigingscap. (L / h)	1.0	1.2	1.8	2.4
	Geluidsdruk (dBA) H / M / L / S	36.5 / 29 / 24 / 20	39.5 / 33 / 25 / 21	43 / 33.5 / 28 / 23	47 / 41.5 / 30.5 / 25
	Geluidsvermogen (dB)	55	55	57	63
BUITENUNIT	Afm. verpakking (mm)	875 x 380 x 285	875 x 380 x 285	1045 x 410 x 305	1155 x 415 x 320
	Afm. unit (mm) L x H x Br	802 x 297 x 189	802 x 297 x 189	965 x 319 x 215	1080 x 335 x 226
	Gewicht bruto / netto (kg)	11.1 / 8.6	11.1 / 8.6	14.2 / 10.9	17.3 / 13.7
	Geluidsdruk (dBA)	< 54	< 54.5	< 55.5	< 60.5
	Geluidsvermogen (dB)	< 60	< 62	< 65	< 67
KOELLEIDING	Koelmiddel	R32	R32	R32	R32
	Beugelafstand (mm)	452	452	511	663
	Afm. verpakking (mm)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Afm. unit (mm) L x H x Br	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
	Gewicht bruto / netto (kg)	28.8 / 26.4	28.8 / 26.4	36.1 / 33.5	46.9 / 43.9
ELEKTRISCH	Dia. leiding (vloeibaar)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Dia. leiding (gas)	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8
	Max. lengte (m)	25	25	30	50
	Max. hoogteverschil (m)	10	10	20	25
	Voorgevulde lengte (m)	5	5	5	5
ELEKTRISCH	Bijvullen gas (gr/m)	12	12	12	24
	Voedingsspanning (V)	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
	Zekering (A)	1Ph, 50Hz	1Ph, 50Hz	1Ph, 50Hz	1Ph, 50Hz
	Voedingskabel (mm2)	10	10	16	20
	Verbindingskabel (mm2)	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
ELEKTRISCH	Verbindingskabel (mm2)	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5
	Voeding aansluiten via	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit