

MONOSPLIT

MURAL R+ DESIGN

A+++ | A++



- | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Mémoire dernier mode | Timer | Mémoire de position du volet | Compatible Mono et Multisplit | 3 vitesses de soufflage | Chauffage à 8 °C | Mode de fonctionnement auto | Turbo | Affichage numérique | | |
| | | | | | | | | | | |
| Contrôle Manuel | Fonction suivez-moi | Fonctionnement silencieux | Tuyau de condensats à 2 positions | Balayage automatique | Démarrage progressif | 12 vitesses de ventilation | Prêt pour le WIFI en option | | | |
| | | | | | | | | | | |
| R32 | Mode Nuit | Filtre à poussières | Auto-nettoyage | Biofiltre | Refroidissement à -15 °C | Chauffage à -25 °C | 3D DC Inverter | Détection et affichage des erreurs | Détection de fuite de réfrigérant | Fonction URGENCE |
| | | | | | | | | | | |
| Mode veille 1.0 W | Mode économie d'énergie | Revêtement anticorrosion "OR" | Ioniseur | Protection des vannes ext. | Résistance de bac | Résistance de compresseur | Dégivrage intelligent | Fonctionnement à basse tension | | |



La gamme R+ design allie efficacité et design dans un même appareil. De plus, les unités intérieures sont équipées d'un ioniseur permettant de garder un air intérieur sain.



R+ DESIGN

UNITÉS INTÉRIEURES						
WHITE	ACP-09CH25AERI/I+		ACP-12CH35AERI/I+		ACP-18CH50AERI/I+	ACP-24CH70AERI/I+
GOLD	ACP-09CH25AERI/I+G		ACP-12CH35AERI/I+G			
RED			ACP-12CH35AERI/I+R			
SILVER	ACP-09CH25AERI/I+S		ACP-12CH35AERI/I+S			
SILVER MIRROR			ACP-12CH35AERI/I+SM		ACP-18CH50AERI/I+SM	
UNITÉS EXTÉRIEURES						
	ACP-09CH25AERI/O+		ACP-12CH35AERI/O+		ACP-18CH50AERI/O+	ACP-24CH70AERI/O+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FROID	Capacité (W)	2638 (1026 - 3224)	3517 (1377 - 4308)	5275 (3391 - 5900)	7034 (2110 - 8206)
	Classe d'efficacité	A+++	A+++	A++	A++
	SEER	9.3	8.5	7	6.5
	Plage de fonctionnement	-15°C à 50°C	-15°C à 50°C	-15°C à 50°C	-15°C à 50°C
	Puissance absorbée (W)	613 (90 - 1140)	977 (130 - 1650)	1550 (560 - 2050)	2510 (420 - 3200)
CHAUD	Capacité (W)	2931 (821 - 3370)	3810 (1067 - 4381)	5568 (3101 - 5850)	7327 (1553 - 8206)
	Classe d'efficacité	A++	A++	A+	A+
	SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
	Plage de fonctionnement	-25°C à 24°C	-25°C à 24°C	-20°C à 24°C	-20°C à 24°C
	Capacité à -10°C (W)	2050	2667	3898	5129
UNITÉ INTÉRIEURE	Puissance absorbée (W)	637 (110 - 1080)	977 (160 - 1560)	1500 (780 - 2000)	2130 (300 - 3300)
	Débit d'air (m3 / h) H / M / L	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Déshumidification (L / h)	1.0	1.2	1.8	2.4
	Pression son. (dBA) H / M / L / S	36.5 / 29 / 24 / 20	39.5 / 33 / 25 / 21	43 / 33.5 / 28 / 23	47 / 41.5 / 30.5 / 25
	Puissance acoust. (dB)	55	55	57	63
UNITÉ EXTÉRIEURE	Dim. emballage (mm)	875 x 380 x 285	875 x 380 x 285	1045 x 410 x 305	1155 x 415 x 320
	Dim. unité (mm) L x H x P	802 x 297 x 189	802 x 297 x 189	965 x 319 x 215	1080 x 335 x 226
	Poids brut / net (kg)	11.1 / 8.6	11.1 / 8.6	14.2 / 10.9	17.3 / 13.7
	Pression son. (dBA)	< 54	< 54.5	< 55.5	< 60.5
	Puissance acoust (dB)	< 60	< 62	< 65	< 67
FRIGORIFIQUE	Réfrigérant	R32	R32	R32	R32
	Distance supports (mm)	452	452	511	663
	Dim. emballage (mm)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Dim. unité (mm) L x H x P	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
	Poids brut / net (kg)	28.8 / 26.4	28.8 / 26.4	36.1 / 33.5	46.9 / 43.9
ÉLECTRIQUE	Diamètre tuyau liquide (")	1 / 4	1 / 4	1 / 4	3 / 8
	Diamètre tuyau gaz (")	3 / 8	3 / 8	1 / 2	5 / 8
	Long. max. tuyauterie (m)	25	25	30	50
	Diff. max. hauteur (m)	10	10	20	25
	Long. tuy. préremplie (m)	5	5	5	5
ÉLECTRIQUE	Charge réf. supp. (gr/m)	12	12	12	24
	Tension alimentation (V)	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz
	Protection (A)	10	10	16	20
	Câble alim. (mm2)	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
	Câble liaison (mm2)	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5
ÉLECTRIQUE	Position alimentation	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure