

# MULTISPLIT UNITÉS INTÉRIEURES

## CASSETTE 4 VOIES CC



UNITÉS INTÉRIEURES				
Unité	ACP-09CC25AERI/I+	ACP-12CC35AERI/I+	ACP-18CC50AERI/I+	
Grille	ACP-09CC25AERI/P	ACP-12CC35AERI/P	ACP-18CC50AERI/P	

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité (W)	2638	3520	5280
Capacité (W)	2931	3810	6568
Débit d'air (m <sup>3</sup> / h) H / M / L	580 / 500 / 450	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300
Déshumidification (L / h)	1.0	1.2	1.8
Pression son. (dBA) H / M / L	38 / 33 / 29 / 25.5	42 / 38.5 / 31.5 / 25.5	44 / 41 / 31.5 / 25
Puissance acoust. (dB)	53	55	59
Hauteur relève pompe (mm)	750	750	750
Diamètre sortie cond.	25	25	25
Dim. emballage (mm)	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640
Dim. unité (mm) L x H x P	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570
Dim. emballage grille (mm)	715 x 115 x 700	715 x 115 x 700	715 x 115 x 700
Dim. grille (mm) L x H x P	620 x 50 x 620	620 x 50 x 620	620 x 50 x 620
Poids brut / net (kg)	16.8 / 14.5	18.8 / 16.1	19 / 16.2
Poids brut / net grille (kg)	4.3 / 2.7	4.3 / 2.7	4.3 / 2.7
Diamètre tuyau liquide (")	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Diamètre tuyau gaz (")	3 / 8	3 / 8	1 / 2
Câble liaison (mm <sup>2</sup> )	5G1,5	5G1,5	5G1,5