

# GAINABLE DT



UNITÉS INTÉRIEURES			
Unité	ACP-12DT35AERI/I+		ACP-18DT50AERI/I+
Plénum de pulsion isolé	PL35PUL 3x160mm		PL50PUL 3x200mm
Plénum de reprise isolé	PL35REP 3x160mm		PL50REP 3x200mm

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité (W)	<b>3520</b>	<b>5275</b>
Capacité (W)	<b>3810</b>	<b>6008</b>
Débit d'air (m <sup>3</sup> / h) H / M / L	600 / 570 / 470	900 / 780 / 650
Déshumidification (L / h)	1.2	1.8
Pression son. (dBA) H / M / L	35 / 33 / 31	36.5 / 34 / 31
Puissance acoust. (dB)	52	53
Hauteur relève pompe (mm)	750	750
Diamètre sortie cond. (mm)	25	25
Dim. emballage (mm)	860 x 285 x 540	925 x 298 x 850
Dim. unité (mm) L x H x P	700 x 200 x 506	700 x 245 x 750
Pression statique max. (Pa)	100	100
Poids brut / net (kg)	19.8 / 16.6	29 / 24.4
Diamètre tuyau liquide (")	1 / 4	1 / 4
Diamètre tuyau gaz (")	3 / 8	1 / 2
Câble liaison (mm <sup>2</sup> )	5G1,5	5G1,5