

MONOSPLIT

PLAFONNIER CF

A++ | A+



La fonction de soufflage horizontal et vertical automatique assure un flux d'air uniforme et confortable.

 Mémoire dernier mode	 Timer	 Mémoire de position du volet	 Compatible Mono et Multi-split	 3 vitesses de soufflage	 Chauffage à 8 °C	 Mode de fonctionnement auto	 Turbo	 Affichage numérique		
 Télécommande filaire	 Contrôle Manuel	 Fonction suivez-moi	 Fonctionnement silencieux	 Tuyau de condensats à 2 positions	 Balayage automatique	 Circulation d'air intelligente	 Démarrage progressif	 Prêt pour le WiFi en option		
 R32	 Mode nuit	 Mode ECO	 Filtre à poussières	 Auto-nettoyage	 Refroidissement à -15 °C	 Chauffage à -20 °C	 3D DC Inverter	 Détection et affichage des erreurs	 Détection de fuite de réfrigérant	 Fonction URGENCE
 Mode veille 1.0 W	 Mode économie d'énergie	 Revêtement anticorrosion "OR"	 Protection des vannes ext.	 Résistance de bac	 Résistance de compresseur	 Dégivrage intelligent	 Fonctionnement à basse tension			

Les télécommandes **infrarouge et filaire** sont incluses avec l'unité intérieure.

L'unité peut être montée verticalement ou horizontalement.



PLAFONNIER CF

UNITÉS INTÉRIEURES	ACP-18CF50AERI/I+	ACP-24CF70AERI/I+	ACP-36CF105AERI/I+	ACP-48CF140AERI/I+	ACP-55CF160AERI/I+
UNITÉS EXTÉRIEURES	ACP-18LCAC50AERI/O+	ACP-24LCAC70AERI/O+	ACP-36LCAC105AERI/O+	ACP-48LCAC140AERI/O+	ACP-55LCAC160AERI/O+

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FROID	Capacité (W)	5280 (2710 - 5860)	7030 (3220 - 7770)	10550 (2730 - 11780)	14070 (3520 - 15240)	15830 (4100 - 16710)
	Classe d'efficacité	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER	6.2	6.1	6.4	6.1	6.1
	Plage de fonctionnement	-15°C à 50°C	-15°C à 50°C	-15°C à 50°C	-15°C à 50°C	- 15°C à 50°C
	Puissance absorbée (W)	1450 (670 - 2027)	2300 (747 - 2930)	4000 (890 - 4300)	5000 (900 - 5950)	5650 (1100 - 6650)
CHAUD	Capacité (W)	5570 (2420 - 6300)	7620 (2720 - 8290)	11720 (2810 - 12780)	16120 (4100 - 17000)	18170 (4400 - 19640)
	Classe d'efficacité	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0
	Plage de fonctionnement	-20°C à 24°C	-20°C à 24°C	-20°C à 24°C	-20°C à 24°C	-20°C à 24°C
	Capacité à -10°C (W)	3899	5334	8204	11284	12719
UNITÉ INTÉRIEURE	Puissance absorbée (W)	1500 (540 - 1640)	2050 (650 - 2850)	3350 (780 - 3950)	5100 (1000 - 6050)	6050 (1050 - 7100)
	Débit d'air (m3 / h) H / M / L	958 / 839 / 723	1192 / 1023 / 853	1955 / 1728 / 1504	2100 / 1850 / 1600	2200 / 1950 / 1650
	Déshumidification (L / h)	1.8	2.4	3.6	4.8	5.5
	Pression son. (dBA) H / M / L	43.5 / 36.5 / 36.5 / 24	49 / 46 / 43 / 32	51 / 47.5 / 44.5 / 39	53 / 50 / 45 / 36	54 / 50.5 / 46.5 / 38
	Puissance acoust. (dB)	57	55	64	67	67
UNITÉ EXTÉRIEURE	Dim. emballage (mm)	1145 x 318 x 755	1145 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	1725 x 318 x 755	1725 x 318 x 755
	Dim. unité (mm) L x H x P	1068 x 235 x 675	1068 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675	1650 x 235 x 675
	Poids brut / net (kg)	33.3 / 28	33.3 / 28	48 / 41.5	48.5 / 41.7	49.2 / 42.3
	Pression son. (dBA)	< 56	< 61	< 70	< 73	< 73
	Puissance acoust (dB)	< 65	< 66	< 70	< 73	< 73
FRIGORIFIQUE	Réfrigérant	R32	R32	R32	R32	R32
	Distance supports (mm)	511	663	673	615	615
	Dim. emballage (mm)	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	1090 x 885 x 500	1030 x 1025 x 425	1030 x 1025 x 425
	Dim. unité (mm) L x H x P	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	980 x 975 x 375	980 x 975 x 375
	Poids brut / net (kg)	35.2 / 32.5	46.9 / 43.9	85 / 80.5	118.3 / 103.7	121.2 / 107
ÉLECTRIQUE	Diamètre tuyau liquide (")	1 / 4	3 / 8	3 / 8	3 / 8	3 / 8
	Diamètre tuyau gaz (")	1 / 2	5 / 8	5 / 8	5 / 8	5 / 8
	Long. max. tuyauterie (m)	30	50	75	75	75
	Diff. max. hauteur (m)	20	25	30	30	30
	Long. tuy. préremplie (m)	5	5	5	5	5
ÉLECTRIQUE	Charge réf. supp. (gr/m)	12	24	24	24	24
	Tension alimentation (V)	220-240Vac	220-240Vac	380-415Vac	380-415Vac	380-415Vac
	Protection (A)	1Ph, 50Hz	1Ph, 50Hz	3Ph+N, 50Hz	3Ph+N, 50Hz	3Ph+N, 50Hz
	Câble alim. (mm2)	16	20	16	16	16
	Câble liaison (mm2)	3G2,5	3G2,5	5G2,5	5G2,5	5G2,5
ÉLECTRIQUE	Câble liaison (mm2)	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5
	Position alimentation	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
	Câble télécommande filaire	4 fils (via connecteur)	4 fils (via connecteur)	4 fils (via connecteur)	4 fils (via connecteur)	4 fils (via connecteur)