

MULTISPLIT BUITENUNITS



COMBINATIE	KOELEN (Kw)					VERWARMEN (Kw)						
	A	B	C	D	E	TOTAAL	A	B	C	D	E	TOTAAL
7+7	2,05	2,05				4,10 (1,76-4,92)	2,20	2,20				4,40 (1,89-5,28)
7+9	1,79	2,31				4,10 (1,76-4,92)	1,92	2,48				4,40 (1,89-5,28)
7+12	1,51	2,59				4,10 (1,76-4,92)	1,62	2,78				4,40 (1,89-5,28)
9+9	2,05	2,05				4,10 (1,76-4,92)	2,20	2,20				4,40 (1,89-5,28)
9+12	1,76	2,34				4,10 (1,76-4,92)	1,89	2,51				4,40 (1,89-5,28)

2 UITGANGEN

ACP-14COFM40AERIs R32

BUITENUNIT

ACP-14COFM40AERIs R32

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KOELEN	Capaciteit (W)	4103 (1611 - 4982)
	Energie efficiëntieklasse	A++
	SEER	6.9
	Bedrijfsbereik	-15°C tot 50°C
	Opg. vermogen (W)	1270 (100 - 1670)
VERWARMEN	Capaciteit (W)	4396 (1612 - 4982)
	Energie efficiëntieklasse	A+
	SCOP	4.0
	Bedrijfsbereik	-20°C tot 24°C
	Vermogen bij -10°C (W)	3077
	Opg. vermogen (W)	1185 (240 - 1525)
BINNENUNIT	Geluidsdruk (dBA)	< 54
	Geluidsvermogen (dB)	< 64
	Aantal uitgangen	2
	Koelmiddel	R32
	Beugelafstand (mm)	514
	Afm. verpakking (mm)	915 x 615 x 370
	Afm. unit (mm) L x H x Br	805 x 554 x 330
	Gewicht bruto / netto (kg)	34.7 / 31.6
KOELEIDING	Dia. leiding (vloeibaar)	2x 1 / 4"
	Dia. leiding (gas)	2x 3 / 8"
	Max. lengte (m)	40
	Max. lengte per unit (m)	25
	Max. hoogteverschil (m)	10
	Voorgevulde lengte (m)	15
	Bijvullen gas (gr/m)	12
ELEKTRISCH	Voedingsspanning (V)	220-240Vac 1Ph, 50Hz
	Zekering (A)	16
	Voedingskabel (mm2)	3G2,5
	Verbindingskabel (mm2)	5G1,5
	Voeding aansluiten via	Buitenunit