

MULTISPLIT BUITENUNITS



COMBINATIE	KOELEN (Kw)					VERWARMEN (Kw)						
	A	B	C	D	E	TOTAAL	A	B	C	D	E	TOTAAL
7+7	2,05	2,05				4,10 (1,89-4,95)	2,34	2,34				4,68 (2,02-5,80)
7+9	2,05	2,63				4,68 (2,06-5,39)	2,34	2,63				4,97 (2,10-6,25)
7+12	2,05	3,20				5,25 (2,28-5,87)	2,29	3,28				5,57 (2,34-6,03)
9+9	2,63	2,63				5,26 (2,23-5,83)	2,78	2,78				5,56 (2,34-6,01)
9+12	2,25	3,01				5,26 (2,29-5,90)	2,43	3,14				5,57 (2,39-6,08)
12+12	2,63	2,63				5,26 (2,32-5,96)	2,78	2,78				5,56 (2,44-6,09)

2 UITGANGEN

ACP-18COFM50AERIs R32

BUITENUNIT

ACP-18COFM50AERIs R32

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KOELEN	Capaciteit (W)	5275 (2286 - 5715)
	Energie efficiëntieklasse	A++
	SEER	6,9
	Bedrijfsbereik	-15°C tot 50°C
	Opg. vermogen (W)	1635 (160 - 2000)
VERWARMEN	Capaciteit (W)	5570 (2403 - 5744)
	Energie efficiëntieklasse	A+
	SCOP	4,0
	Bedrijfsbereik	-20°C tot 24°C
	Vermogen bij -10°C (W)	3899
Opg. vermogen (W)	1500 (270 - 1750)	
BINNENUNIT	Geluidsdruk (dBA)	< 54
	Geluidsvermogen (dB)	< 64
	Aantal uitgangen	2
	Koelmiddel	R32
	Beugelafstand (mm)	514
	Afm. verpakking (mm)	915 x 615 x 370
KOELEIDING	Afm. unit (mm) L x H x Br	805 x 554 x 330
	Gewicht bruto / netto (kg)	38 / 35
	Dia. leiding (vloeibaar)	2x 1 / 4"
	Dia. leiding (gas)	2x 3 / 8"
	Max. lengte (m)	40
	Max. lengte per unit (m)	25
ELEKTRISCH	Max. hoogteverschil (m)	10
	Vorgevulde lengte (m)	15
	Bijvullen gas (gr/m)	12
	Voedingsspanning (V)	220-240Vac 1Ph, 50Hz
	Zekering (A)	16
Voedingskabel (mm2)	3G2,5	
Verbindingskabel (mm2)	5G1,5	
Voeding aansluiten via	Buitenunit	