

MULTISPLIT BUITENUNITS



| COMBINATIE | KOELEN (Kw) | | | | | TOTAAL | VERWARMEN (Kw) | | | | | TOTAAL |
|------------|-------------|------|------|---|---|------------------|----------------|------|------|---|---|------------------|
| | A | B | C | D | E | | A | B | C | D | E | |
| 7+7 | 2,05 | 2,05 | | | | 4,10 (2,01-5,49) | 2,34 | 2,34 | | | | 4,68 (2,18-5,94) |
| 7+9 | 2,05 | 2,63 | | | | 4,68 (2,01-5,80) | 2,34 | 2,93 | | | | 5,27 (2,18-6,27) |
| 7+12 | 1,95 | 3,35 | | | | 5,30 (2,01-6,10) | 2,17 | 3,73 | | | | 5,90 (2,18-6,60) |
| 7+18 | 1,76 | 4,54 | | | | 6,30 (2,01-6,83) | 1,72 | 4,43 | | | | 6,15 (2,18-6,81) |
| 9+9 | 2,63 | 2,63 | | | | 5,26 (2,01-6,41) | 2,93 | 2,93 | | | | 5,86 (2,18-6,88) |
| 9+12 | 2,57 | 3,43 | | | | 6,00 (2,01-6,59) | 2,64 | 3,51 | | | | 6,15 (2,18-7,01) |
| 9+18 | 2,05 | 4,10 | | | | 6,15 (2,01-6,83) | 2,05 | 4,10 | | | | 6,15 (2,18-7,09) |
| 12+12 | 3,07 | 3,07 | | | | 6,14 (2,01-6,83) | 3,07 | 3,07 | | | | 6,14 (2,18-7,09) |
| 7+7+7 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | | | 6,15 (2,44-7,20) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | | | 6,15 (2,31-7,79) |
| 7+7+9 | 1,87 | 1,87 | 2,41 | | | 6,15 (2,44-7,26) | 1,87 | 1,87 | 2,41 | | | 6,15 (2,31-7,79) |
| 7+7+12 | 1,65 | 1,65 | 2,85 | | | 6,15 (2,44-7,32) | 1,65 | 1,65 | 2,85 | | | 6,15 (2,31-7,92) |
| 7+9+9 | 1,73 | 2,21 | 2,21 | | | 6,15 (2,44-7,32) | 1,73 | 2,21 | 2,21 | | | 6,15 (2,31-7,92) |
| 9+9+9 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | | | 6,15 (2,44-7,32) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | | | 6,15 (2,31-7,92) |

3 UITGANGEN

ACP-21COFM60AERIs R32

BUITENUNIT

ACP-21COFM60AERIs R32

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| KOELEN | Capaciteit (W) | 6155 (2491 - 7034) |
| | Energie efficiëntieklasse | A++ |
| | SEER | 6.9 |
| | Bedrijfsbereik | -15°C tot 50°C |
| | Opg. vermogen (W) | 1900 (180 - 2200) |
| VERWARMEN | Capaciteit (W) | 6154 (1614 - 6593) |
| | Energie efficiëntieklasse | A+ |
| | SCOP | 4.0 |
| | Bedrijfsbereik | -20°C tot 24°C |
| | Vermogen bij -10°C (W) | 4308 |
| | Opg. vermogen (W) | 1660 (250 - 1750) |
| BINNENUNIT | Geluidsdruk (dBA) | < 56 |
| | Geluidsvermogen (dB) | < 70 |
| | Aantal uitgangen | 3 |
| | Koelmiddel | R32 |
| | Beugelafstand (mm) | 663 |
| | Afm. verpakking (mm) | 1030 x 750 x 438 |
| | Afm. unit (mm) L x H x Br | 890 x 673 x 342 |
| Gewicht bruto / netto (kg) | 47.1 / 43.3 | |
| KOELEIDING | Dia. leiding (vloeibaar) | 3x 1 / 4" |
| | Dia. leiding (gas) | 3x 3 / 8" |
| | Max. lengte (m) | 60 |
| | Max. lengte per unit (m) | 30 |
| | Max. hoogteverschil (m) | 10 |
| | Voorgevulde lengte (m) | 22.5 |
| | Bijvullen gas (gr/m) | 12 |
| ELEKTRISCH | Voedingsspanning (V) | 220-240Vac 1Ph, 50Hz |
| | Zekering (A) | 16 |
| | Voedingskabel (mm2) | 3G2,5 |
| | Verbindingskabel (mm2) | 5G1,5 |
| | Voeding aansluiten via | Buitenunit |