

MONOSPLIT

4-WEGS CASSETTE CC

A++ | A+



De 4-weg cassette zorgt voor een luchtstroom van 360°. Elke deflector kan afzonderlijk worden ingesteld. Wanneer de airconditioner opnieuw wordt gestart, keren de deflectoren terug naar de laatste positie, zodat u onmiddellijk kunt genieten van uw gebruikelijke favoriete instellingen.



Het nieuwe roosterontwerp en de ventilator van de binnenunit garanderen optimale aerodynamische prestaties en een aanzienlijke geluidsreductie.

De binnenunit wordt geleverd met infrarood afstandsbediening en een bekabeld bedieningspaneel.

De geïntegreerde condenspomp kan condenswater tot 750 mm opvoeren (gemeten vanaf de onderkant van de machine).



4-WEGS CASSETTE CC

BINNENUNITS							
4-WEGSCASSETTE	ACP-12CC35AERI/I+	ACP-18CC50AERI/I+	ACP-24CC70AERI/I+	ACP-36CC105AERI/I+	ACP-48CC140AERI/I+	ACP-55CC160AERI/I+	
ROOSTER	ACP-12CC35AERI/P	ACP-18CC50AERI/P	ACP-24CC70AERI/P	ACP-36CC105AERI/P	ACP-48CC140AERI/P	ACP-55CC160AERI/P	
BUITENUNITS							
	ACP-12LCAC35AERI/O+	ACP-18LCAC50AERI/O+	ACP-24LCAC70AERI/O+	ACP-36LCAC105AERI/O+	ACP-48LCAC140AERI/O+	ACP-55LCAC160AERI/O+	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KOELEN	Capaciteit (W)	3520 (850 - 4160)	5280 (2900 - 5590)	7030 (3300 - 7910)	10550 (2700 - 11430)	14070 (3520 - 15830)	15240 (4100 - 16710)
	Energie efficiëntieklasse	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER	6.8	6.5	6.2	6.4	6.1	6.3
	Bedrijfsbereik	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C	-15°C tot 50°C
	Opg. vermogen (W)	1015 (160 - 1450)	1550 (720 - 2040)	2320 (780 - 2748)	4000 (890 - 4150)	4650 (800 - 5900)	5000 (980 - 6200)
VERWARMEN	Capaciteit (W)	3810 (470 - 4340)	5570 (2370 - 6100)	7620 (2810 - 8940)	11140 (2780 - 12660)	16120 (4100 - 17290)	18170 (4400 - 19930)
	Energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0
	Bedrijfsbereik	-20°C tot 24°C	-20°C tot 24°C	-20°C tot 24°C	-20°C tot 24°C	-20°C tot 24°C	-20°C tot 24°C
	Vermogen bij -10°C (W)	2667	3899	5334	7798	11284	12719
	Opg. vermogen (W)	1020 (125 - 1390)	1560 (700 - 1950)	1900 (610 - 2700)	3000 (780 - 4000)	4580 (900 - 5500)	5550 (1020 - 6700)
BINNENUNIT	Debiet (m3 / h) H / M / L	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300	1300 / 1140 / 1000	1800 / 1600 / 1400	1970 / 1780 / 1580	2000 / 1850 / 1650
	Ontvochtigingscap. (L / h)	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8	5.5
	Geluidsdruk (dBA) H / M / L	42 / 38.5 / 31.5 / 25.5	44 / 41 / 31.5 / 25	45.5 / 42.5 / 39.5 / 27	50 / 47.5 / 44.5 / 39	51 / 48.5 / 46.5 / 37.5	53 / 50.5 / 48 / 40
	Geluidsvermogen (dB)	55	59	57	63	65	65
	Pershoogte pomp (mm)	750	750	750	750	750	750
	Dia. cond. leiding (mm)	25	25	25	25	25	25
	Afm. verpakking (mm)	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640	910 x 250 x 910	910 x 250 x 910	910 x 250 x 910	910 x 250 x 910
	Afm. unit (mm) L x H x Br	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570	830 x 205 x 830	830 x 205 x 830	830 x 205 x 830	830 x 205 x 830
	Afm. Verp. rooster (mm)	715 x 115 x 700	715 x 115 x 700	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035
	Afm. rooster (mm) L x H x Br	620 x 50 x 620	620 x 50 x 620	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950
BINNENUNIT	Gewicht bruto / netto (kg)	18.8 / 16.1	19 / 16.2	25.4 / 21.6	31.2 / 27.2	33.5 / 29.3	33.5 / 29.3
	Gewicht br / net rooster (kg)	4.3 / 2.7	4.3 / 2.7	9 / 6	9 / 6	9 / 6	9 / 6
	Geluidsdruk (dBA)	< 57	< 58	< 67	< 70	< 73	< 73
	Geluidsvermogen (dB)	< 62	< 65	< 67	< 70	< 73	< 73
	Koelmiddel	R32	R32	R32	R32	R32	R32
BINNENUNIT	Beugelafstand (mm)	452	511	663	673	615	615
	Afm. verpakking (mm)	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	1090 x 885 x 500	1030 x 1025 x 425	1030 x 1025 x 425
	Afm. unit (mm) L x H x Br	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	980 x 975 x 375	980 x 975 x 375
	Gewicht bruto / netto (kg)	29 / 26.6	35.2 / 32.5	46.9 / 43.9	85 / 80.5	118.3 / 103.7	121.2 / 107
KOELEIDING	Dia. leiding (vloeibaar)	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Dia. leiding (gas)	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8	5 / 8	5 / 8	5 / 8
	Max. lengte (m)	25	30	50	75	75	75
	Max. hoogteverschil (m)	10	20	25	30	30	30
	Voorgevulde lengte (m)	5	5	5	5	5	5
	Bijvullen gas (gr/m)	12	12	24	24	24	24
ELEKTRISCH	Voedingsspanning (V)	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz	380-415Vac 3Ph+N, 50Hz	380-415Vac 3Ph+N, 50Hz	380-415Vac 3Ph+N, 50Hz
	Zekering (A)	10	16	20	16	16	16
	Voedingskabel (mm2)	3G2,5	3G2,5	3G2,5	5G2,5	5G2,5	5G2,5
	Verbindingskabel (mm2)	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5	5G1,5
	Voeding aansluiten via	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
	Kabel bedieningspaneel	4-draads (connector)	4-draads (connector)	4-draads (connector)	4-draads (connector)	4-draads (connector)	4-draads (connector)