



CCL-60-CA-1/2"-20UNF

Numéro d'article 4666522

Tuyaux de charge de remplissage R410A avec vanne à boule et tuyau de raccordement flexible.

- Joint en PTFE à longue durée de vie avec obturateur anti-éruption, remplaçable
- 60 bar de pression de travail
- Composé de caoutchouc de haute qualité pour une grande élasticité, contre le durcissement et la fragilisation

Données techniques

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Laiton Caoutchouc |
| Couleur | jaune bleu rouge |
| Nombre de tuyaux | 3 |
| Longueur | 150 cm |
| Étanchéité | PTFE |
| Connexion au système | 5/16" SAE ou 1/2"-20 UNF courbé 45° |
| Connexion de l'appareil | 1/4" SAE |
| Dépresseur de obus | Oui |
| Vanne d'arrêt | Oui |
| Pression de travail | 60 bar |
| Pression de rupture | 300 bar |
| Diamètre | 1/4" |
| Emballage | Blister |

Accessoires

4661147

CA-1/2"-20UNF-Y

Vanne à boule, jaune, 1/2"-20UNF X 1/2"-20UNF

| | | |
|---------|---------------------|---|
| 4661121 | CA-1/2"-20UNF-B | Vanne à boule, bleu, 1/2"-20UNF X 1/2"-20UNF |
| 4661139 | CA-1/2"-20UNF-R | Vanne à boule, rouge, 1/2"-20UNF X 1/2"-20UNF |
| 4682446 | CA-1/2"-20UNF-Y-45° | Vanne à boule pour tuyau de charge, jaune avec douille coudée à 45° |
| 4682420 | CA-1/2"-20UNF-B-45° | Vanne à boule, bleu avec douille coudée à 45° |
| 4682438 | CA-1/2"-20UNF-R-45° | Vanne à boule pour tuyau de charge, rouge avec douille coudée à 45° |

Pièces détachées

| | | |
|---------|-------------|--------------------------------|
| 9880871 | P-509-T/10 | Joint-PTFE 1/4" SAE, 10 pièces |
| 9883979 | P-509-T/100 | Joint PTFE, 100 pieces |
| 9880869 | P-513/10 | Poussoir 1/4", 10 pièces |
| 9883961 | P-513/100 | Poussoir, 100 pieces |