

SPLIT R32



HYDROBOX

UNITÉS	HPS-42HM65AERI/11H3s	HPS-84HM100AERI/11H3s	HPS-120HM155AERI/11H9s
--------	----------------------	-----------------------	------------------------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

UNITÉ	Unités extérieures compatibles (kW)		6	8 / 10	12 / 14 / 16
	Plage de température d'eau (°C)	Refroidissement		5 - 30	5 - 30
Chauffage			12 - 65	12 - 65	12 - 65
Eau chaude sanit.			10 - 60	10 - 60	10 - 60
Dimensions emballage (mm)			520 x 1050 x 360	520 x 1050 x 360	520 x 1050 x 360
Dimensions unité (mm) L x H x P			420 x 790 x 270	420 x 790 x 270	420 x 790 x 270
Poids brut / net (kg)			47 / 41	47 / 41	49 / 43
Appoint électrique	Puiss. (kW)		3	3	9
	Étage(s)		1	1	3
HYDRO	Diamètre de connexion (")		R1	R1	R1
	Hauteur manométrique pompe (m)		9	9	9
	Pression sécurité soupape (bar)		3	3	3
	Seuil déclenchement flowswitch (m3/h)		<0.36	<0.36	<0.60
ÉLECTRIQUE	Tension alimentation (V)		220-240Vac 1Ph, 50Hz	220-240Vac 1Ph, 50Hz	380-415Vac 3Ph+N, 50Hz
	Protection (A)		20	20	16
	Câble alim. (mm2)		3G2,5	3G2,5	5G2,5
	Position alimentation		Unité intérieure	Unité intérieure	Unité intérieure
	Câble télécommande filaire		4 fils	4 fils	4 fils